

POWEST PDU

UNIDAD DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA



Las PDU distribuyen la energía desde una UPS o cualquier entrada de corriente a múltiples equipos, son ideales para la instalación en gabinetes metálicos tipo Rack de 19" POWEST y en general para techos, pisos escritorios, paredes, mostradores, etc.

Beneficios:

- » PDU con Tierra Aislada (con tornillo posterior para fácil conexión).
- » Break de rearme ON-OFF con protección contra sobre corriente.
- » Cable de alimentación de energía 3.0 mts Aprox.
- » Protección contra picos de voltaje.
- » Fácil instalación en RACK de 19 pulgadas estándar y en mostradores, pisos, escritorios, techos, paredes, etc.
- » Diseño optimizado utilizando únicamente 1U en Rack.
- » Resistente y práctico de instalar tanto horizontal como verticalmente para PDU de 6 toma corrientes (para PDU de 12 y 20 únicamente vertical)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PDU					
SALIDAS	REFERENCIA	ESPECIFICACIONES	LARGO	SECCIÓN mm	MONTAJE
6	NMULT-2289	Corriente de operación 15 Amperios, tensión de operación 120VAC + 6 Tomas NEMA 5-15R + supresor de trasientes + protección contra sobrecarga + Breaker de encendido y apagado	486 mm	44*66	Horizontal/ Vertical
12	NMULT-2290	Corriente de operación 15 Amperios, tensión de operación 120VAC + 12 Tomas NEMA 5-15R + supresor de trasientes + protección contra sobrecarga + Breaker de encendido y apagado	670 mm	44*66	Vertical
20	NMULT-2291	Corriente de operación 15 Amperios, tensión de operación 120VAC + 20 Tomas NEMA 5-15R + supresor de trasientes + protección contra sobrecarga + Breaker de encendido y apagado	1000 mm	44*66	Vertical

* Sujeto a modificaciones sin previo aviso, según requerimiento del cliente, según disponibilidad de inventario y/o bajo pedido del cliente